

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N.º 02-02

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT

NUMAPOL PVC NI 0,5mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,5mm et 2,0mm

2. USAGES PRÉVUS

Membrane synthétique d'étanchéité pour toitures, adaptée aux systèmes lestés, fixés mécaniquement ou collés

Membrane plastique anti-capillarité destinée à assurer l'étanchéité des structures enterrées

3. FABRICANT

Numa Industrial, S.A.U.

C/ Andorra, nº 8, Polígon Industrial Mas Galí. 08503 – Gurb, Barcelona (Espagne)

4. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (EVCP)

Système 2+

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES

EN 13956:2012

EN 13967:2012 +A1:2017

6. ORGANISME NOTIFIÉ

AENOR nº 0099

Évaluation du système de contrôle de la production en usine (EVCP 2+)

Certificat du contrôle de la production en usine: 0099/CPR/A85/0097 du 05/05/2014

7. PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles		Performance						Spécifications techniques harmonisées
Épaisseur (mm)		0,50	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	-
Comportement au feu extérieur		BROOF (t1)						EN 13501-5
Réaction au feu		Classe E						EN 13501-1
Étanchéité à l'eau		Conforme						EN 1928 Méthode B
Stabilité dimensionnelle		≤ 3%						EN 1848-2
Résistance à la traction (N/50mm)	Longitudinal	298	476	595	714	892	1190	EN 12311-2
	Transversal	229	367	459	550	688	917	
Allongement	Longitudinal	≥ 180 %						EN 12311-2
	Transversal	≥ 130 %						
Résistance à la déchirure	Longitudinal	≥ 100 N +/- 5%						EN 12310-2
	Transversal	≥ 100 N +/- 5%						
Résistance à la pénétration des racines		Conforme						EN 13948
Résistance à une charge statique		20 kg (A)						EN 12730 Méthode A/B
Résistance à l'impact		≥ 300 mm						EN 12691
Résistance des joints : pelage des recouvrements		≥ 160 N/50mm						EN 12316-2
Résistance des joints: cisaillement des recouvrements		≥ 210 N/50mm						EN 12317-2
Pliabilité à basse température		- 35 ° C						EN 495-5
Durabilité, vieillissement artificiel (UV)		Sans fissuration						EN 1297
Substances dangereuses		PND						-

- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
- La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) nº 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.
- Signé pour et au nom du fabricant par:

M. Ramon Altés Nieto, CEO



À Gurb, le 22/01/2026