NumaIndustrial
PRODUCCIÓ DE LÀMINES D'HDPE, PVC I TPO
C/ Andorra, nº8 (Pol. Mas Galí) - 08503 Gurb, Barcelona. Spain
Tel. (+34) 938854003 **E-mail:** info@numaindustrial.es
Web: www.numaindustrial.com

CE
099/CPR/A85/0097
14

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
N.º 02-02

1. CODI D'IDENTIFICACIÓ ÚNIC DEL PRODUCTE

NUMAPOL PVC NI 0,5mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,5mm i 2,0mm

2. USOS PREVISTOS

Làmina plàstica per a la impermeabilització de cobertes apta per a sistemes llastrats, fixats mecànicament o adherits
Làmina plàstica anticapil·laritat per a l'estanqueïtat d'estructures soterrades

3. FABRICANT

Numa Industrial, S.A.U.
C/ Andorra, nº 8, Polígon Industrial Mas Galí. 08503 – Gurb, Barcelona (Espanya)

4. SISTEMA D'AVALUACIÓ I VERIFICACIÓ DE LA CONSTÀNCIA DE LES PRESTACIONS (AVCP)

Sistema 2+

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES HARMONITZADES

EN 13956:2012
EN 13967:2012 +A1:2017

6. ORGANISME NOTIFICAT

AENOR nº 0099
Avaluació del sistema de control de producció en fàbrica (Sistema 2+)
Certificat del control de producció en fàbrica: 0099/CPR/A85/0097 de 05/05/2014

7. PRESTACIONS DECLARADES

Característiques essencials		Prestacions						Especificacions tècniques harmonitzades
Gruix (mm)		0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	-
Comportament davant del foc exterior		BROOF (t1)						EN 13501-5
Reacció al foc		Classe E						EN 13501-1
Estanqueïtat a l'aigua		Passa						EN 1928 Mètode B
Estabilitat dimensional		≤ 3 %						EN 1848-2
Resistència a la tracció (N/50mm)	Longitudinal	298	476	595	714	892	1190	EN 12311-2
	Transversal	229	367	459	550	688	917	
Allargament	Longitudinal	≥ 180 %						EN 12311-2
	Transversal	≥ 130 %						
Resistència a l'esquinçament	Longitudinal	≥ 40 N +/- 5%						EN 12310-2
	Transversal	≥ 30 N +/- 5%						
Resistència a la penetració de les arrels		PASSA						EN 13948
Resistència a una càrrega estàtica		20 kg (A)						EN 12730 Mètode A
Resistència a l'impacte		≥ 300 mm						EN 12691
Resistència de les unions: pelat dels solapaments		≥ 160 N/50mm						EN 12316-2
Resistència de les unions: cisallament dels solapaments		≥ 210 N/50mm						EN 12317-2
Plegabilitat a baixes temperatures		- 35 º C						EN 495-5
Durabilitat, envelliment artificial (UV)		Sense fissuració						EN 1297
Substàncies perilloses		PND						-

- Les prestacions del producte identificat anteriorment són conformes amb les prestacions declarades.
- La present declaració de prestacions s'emet d'acord amb el Reglament (UE) núm. 305/2011, sota l'exclusiva responsabilitat del fabricant identificat anteriorment.
- Signat en nom i representació del fabricant per:

Sr. Ramon Altés Nieto, Gerent



Gurb, el 22/01/2026